KATALOGOVÉ LISTY

eni Multitech

eni Multitech je rodina maziv speciálně určená k mazání zemědělských a stavebních strojů zejména s ohledem na následující použití: čtyřtaktní vznětové a zážehové motory, hydraulické obvody, převodovky, mokré brzdy, startéry a posilovače řízení.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

SAE Stupeň		10W-30	10W-40	15W-40
Viskozita při 100°C	mm^2/s	11,0	15,2	13,6
Viskozita při 40°C	mm^2/s	88	102	100
Viskozita při–25°C	mPa•s		6800	6800
Viskozita při–20°C	mPa•s			6100
Viskozitní index	-	130	135	135
Bod vzplanutí o.k.	°C	220	228	220
Bod tuhnutí	°C	-33	-30	-27
Hustota při 15°C	kg/l	0,875	0,879	0,884

VLASTNOSTI A VÝKON

- Přesný výběr aditiv použitých ve formulaci umožňuje **eni Multitech** optimální využití detergentně dispergantních vlastností s vynikající oxidační stabilitou společně s protiotěrovými, protipěnícími vlastnostmi a schopnosti zabraňovat přilepování pro určité snížení hluku mokrých brzd.
- Použití speciální syntetické báze (stupně 10W-30 a 10W-40) umožňuje **eni Multitech** mít přirozený velmi vysoký viskozitní index, nízký bod tuhnutí a odpovídající viskozitní charakteristiku v celém rozsahu provozních teplot a pro všechny předpokládané aplikace.
- **eni Multitech** mohou být použity téměř ve všech zařízeních, které jsou normálně přítomny u traktorů a stavebních strojů jako jsou dieslové a benzínové motory (také přeplňované), mechanické a hydrostatické převodovky, přídavné převodovky a nápravy, převodovky s mokrými brzdami, hydraulických systémech a řízeních, mechanických a hydraulických startérech a vzduchových kompresorech.

  Upozornění: výrobek se nesmí používat v aplikacích, kde je předepsána výkonnost API GL-5.

SPECIFIKACE

eni Multitech převyšuje výkonnostní požadavky následujících mezinárodních organizací a výrobců:

- API CF-4/SF
- ACEA E2
- API GL-4
- ALLISON C4
- CAT TO-2
- FORD M2C159-B
- JOHN DEERE JDM J27
- M.B. 228.1 (15W-40)
- MASSEY FERGUSON M 1139 (10W-30), M 1144 (10W-40, 15W-40), M 1145 (10W-40, 15W-40)
- ZF TE-ML 06B, 06D (10W30, 10W-40), 07B
- FENDT VARIO (15W-40)

tisk: 03/12

Eni Česká republika, s.r.o. - oddělení LUBS
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 495 286, Fax: 224 495 285
e-mail : oleje@agip.cz
www.eni.cz