PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY

TECHNICKÝ LIST

PRODUKT: 456
WYNN´S COOLING SYSTEM STOP LEAK
WYNN´S UTĚSŇOVAČ CHLADICÍ SOUSTAVY

POPIS:
Wynn´s ***COOLING SYSTEM STOP LEAK*** je vysoce účinný těsnicí produkt určený pro odstranění drobných netěsností v chladiči a v chladicích systémech. Má výborné antikorozní vlastnosti.

VLASTNOSTI:
- utěsní staré a zabrání vzniku nových netěsností chladiče, chladicího a topného systému
- nepoškozuje hadice, těsnění ani jiné součásti systému
- je mísitelný s vodou i se všemi běžnými chladicími a nemrznoucími kapalinami včetně těch založených na technologii organických kyselin (OAT)
- neucpává cesty pro průchod vody v chladiči a teplotní senzory
- zlepšuje ochranu před rzí a korozí

POUŽITÍ:
Pro všechny vodou chlazené systémy benzínových, naftových i LPG motorů, u kterých se objeví drobné netěsnosti. Vhodné i jako prevence úniku chladicí kapaliny.

NÁVOD:
- při nadměrně znečištěném chladicím systému doporučujeme nejprve použít Wynn´s Cooling System Flush
- zkontrolujte správnou hladinu chladicí kapaliny
- ohřejte motor na provozní teplotu, topení na „otevřeno“
- dobře protřepte nádobku s utěsňovačem a vlijte její obsah do chladiče nebo do vyrovnávací nádobky, pokud chladič nemá žádný nalévací otvor
- uzavřete systém a nechte motor v chodu 5 až 10 min. dokud se únik kapaliny nezastaví
- je-li třeba, doplňte chladicí kapalinu na předepsanou hladinu
- nádobka 325 ml ošetří 5 až 12 litrů chladicí kapaliny
- pro větší obsahy systémů použijte koncentraci 3 – 6 %

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled	bílá suspenze
Hustota při 15 °C	1,001 kg/dm^3
Bod mrazu	0 °C
pH neředěný	7,8

BALENÍ:

W45641	karton 24 x 325 ml
W45695	karton 12 x 1 l

Top Oil Services, k. s., Horšovský Týn
Tel.: 379 422 680, fax 379 423 639 www.wynns.cz
Datum revize 2: 12. 8. 2010